

Bermanto® Design-lattioiden hoito-ohje

Kevyen kulutuksen kohteet (toimistot, pienet myymälät ja putiikit yms.)

Päivittäin

- ✚ Lakaise, imuroi tai kuivamoppaa kaikki irtonainen lika – erityisesti naarmuttava materiaali, esim. kenkien mukana kulkeutuvat kivet
- ✚ Pyyhi lattialta (mielellään välittömästi) pois kaikki happamia aineita sisältävät roiskeet, esim. kahvi, viinit, maito, mehut, sekä värjäävät aineet, esim. hiusvärit
- ✚ Pese lattia lattianhoitokoneella käyttäen neutraalia (pH 7) **Obtego® C-100** pesuainetta
 - Lisää lattianhoitokoneen säiliöön seos, jossa on n. 0,5 dl Obtego® C-100 pesuainetta sekoitettuna 10 litraan vettä
 - Käytä pesussa pehmeää tai keskikovaa pesulaikkaa
 - Pienemmillä alueilla lattian voi pestä manuaalisesti moppaamalla käyttäen hieman vahvempaa seosta, esim. n. 1 dl Obtego® C-100 sekoitetaan 10 litraan vettä



Huoltopesu (n. 3–4 viikon välein)

- ✚ Tee huoltopesu lattian likaantumisen mukaan n. 3–4 viikon välein
- ✚ Pese lattia lattianhoitokoneella käyttäen lievästi emäksistä (pH 9), mikrovahaa sisältävää Obtego® C-200 pesuainetta
 - Lisää lattianhoitokoneen säiliöön seos, jossa on n. 0,25 dl Obtego® C-200 pesuainetta sekoitettuna 100 litraan vettä
 - Pienemmillä alueilla lattian voi pestä manuaalisesti, jolloin tulee käyttää vahvempaa seosta n. 0,25 dl Obtego® C-200 pesuainetta 10 litraan vettä
 - Pese lattia manuaalisesti moppaamalla tai vaihtoehtoisesti voit levittää pesuaineen ruiskulla ja levittää sen mopilla tai lastalla välttämättä lammikoiden jäämistä lattialle
- ✚ Pesuaineen kuivuttua kiillota lattia joko hidaskierroksisella (150–300 rpm) tai paremman kiillon saadaksesi nopeakierroksisella (1500 rpm) lattianhoitokoneella



Peruspuhdistus (n. 3-5 vuoden välein)

- ✚ Tee peruspuhdistus lattian likaantumisen ja kulumisen mukaan n. 3–5 vuoden välein
- ✚ Pese lattia käyttäen emäksistä (pH 11) **Obtego® C-10** pesuainetta
 - Lisää n. 0,5 dl Obtego® C-10 pesuainetta 1 litraan vettä – erittäin likaisilla, öljyisillä ym. lattioilla käytä vahvempaa liuosta, jopa 1:1
 - Levitä liuos esikastellulle lattialle ja anna sen vaikuttaa 2–10 minuuttia
 - (ei saa kuivua)
 - Pese lattia lattianhoitokoneella (punainen laikka) ja imuroi likainen vesi pois
 - Huuhtele lattia huolellisesti puhtaalla vedellä (neutraloi lattian)
- ✚ Tee lattian impregnointi- ja suojauskäsittely alun perin käytetyllä **Obtego®** - tuotteella (R-30, R-50 tai R-400)



Bermanto Oy Y-tunnus: 2733300-8 www.bermanto.fi	Pääkonttori Kytömaantie 14 04200 Kerava info@bermanto.fi Puh. 044 544 7000	Urakointi ja materiaalit Kytömaantie 14 04200 Kerava bermanto@bermanto.fi Puh. 010 321 0830	Pirkanmaan alue Rasulankatu 7 C 21 36730 Tampere petri.bergman@bermanto.fi Puh. 044 716 9039
--	---	--	---