

Bermanto® Design-lattioiden hoito-ohje

Kovan kulutuksen kohteet (koulut, aulatilat, kirjastot, marketit, näyttelytilat, museot yms.)

Päivittäin

- + Lakaise, imuroi tai kuivamoppaa kaikki irtonainen lika – erityisesti naarmuttava materiaali, esim. kenkien mukana kulkeutuvat kivet
- + Pyyhi lattialta (mielellään välittömästi) pois kaikki happamia aineita sisältävät roiskeet, esim. kahvi, viinit, maito, mehut, sekä värjäävät aineet, esim. hiusvärit
- + Pese lattia lattianhoitokoneella käyttäen lievästi emäksistä (pH 8) **Obtego® C-105** pesuainetta
 - o Lisää lattianhoitokoneen säiliöön seos, jossa on n. 0,5 dl Obtego® C-105 pesuainetta sekoitettuna 10 litraan vettä
 - o Käytä pesussa pehmeää tai keskikovaa pesulaikkaa
 - o Pienemmillä alueilla lattian voi pestä manuaalisesti moppaamalla käyttäen hieman vahvempaa seosta, esim. n. 1 dl Obtego® C-105 sekoitetaan 10 litraan vettä



Huoltopesu (n. 2 viikon välein)

- + Tee huoltopesu lattian likaantumisen mukaan n. 2 viikon välein
- + Pese lattia lattianhoitokoneella käyttäen emäksistä (pH 11), lattian suojausta tehostavaa **Obtego® C-205** pesuainetta
 - o Lisää lattianhoitokoneen säiliöön seos, jossa on n. 0,25 dl Obtego® C-205 pesuainetta sekoitettuna 100 litraan vettä
 - o Pienemmillä alueilla lattian voi pestä manuaalisesti, jolloin tulee käyttää vahvempaa seosta n. 0,25 dl Obtego® C-205 pesuainetta 10 litraan vettä
 - o Pese lattia manuaalisesti moppaamalla tai vaihtoehtoisesti voit levittää C-205:n ruiskulla ja levittää sen mopilla tai lastalla välttämättä lammikoiden jäämistä lattialle
- + Pesuaineen kuivuttua kiillota lattia joko hidaskierroksisella (150–300 rpm) tai paremman kiillon saadaksesi nopeakierroksisella (1500 rpm) lattianhoitokoneella



Peruspuhdistus (n. 2–4 vuoden välein)

- + Tee peruspuhdistus lattian likaantumisen ja kulumisen mukaan n. 2–4 vuoden välein
- + Pese lattia käyttäen emäksistä (pH 11) **Obtego® C-10** pesuainetta
 - o Lisää n. 0,5 dl Obtego® C-10 pesuainetta 1 litraan vettä – erittäin likaisilla, öljyisillä ym. lattioilla käytä vahvempaa liuosta, jopa 1:1
 - o Levitä liuos esikastellulle lattialle ja anna sen vaikuttaa 2–10 minuuttia (ei saa kuivua)
 - o Pese lattia lattianhoitokoneella (punainen laikka) ja poista likainen vesi märkäimurilla
 - o Huuhtelee lattia huolellisesti puhtaalla vedellä (neutraloi lattian)
- + Tee lattian impregnointi- ja suojauskäsittely alun perin käytetyllä **Obtego®** - tuotteella (R-30, R-50 tai R-400)



<p>Bermanto Oy Y-tunnus: 2733300-8 www.bermanto.fi</p>	<p>Pääkonttori Kytömaantie 14 04200 Kerava info@bermanto.fi Puh. 044 544 7000</p>	<p>Urakointi ja materiaalit Kytömaantie 14 04200 Kerava bermanto@bermanto.fi Puh. 010 321 0830</p>	<p>Pirkanmaan alue Rasulankatu 7 C 21 36730 Tampere petri.bergman@bermanto.fi Puh. 044 716 9039</p>
--	--	---	--