

# Vertex Screed

Mikropolymeerikuitu

Tuoteseloste 10/2020

## KUVAUS

**FCS Vertex Screed** mikropolymeerikuitu on kehitetty erityisesti kuivalaastien ja -betonien vahvistamiseen.

**Vertex Screed** on erittäin hieno fibrilloitu polypropeenikuitu, joka vähentää merkittävästi massan plastisen vaiheen halkeilu- ja painumariskiä. **Vertex Screed** lisää myös kovettuneen tuotteen kestävyyttä.

**Vertex Screed**:in käyttökohteita ovat kuivalaastit ja -betonit sekä säkkitavarana myytävät korjauslaastit ja tasoitteet.

**Vertex Screed**:in annostelu on yksinkertaista. Märkälaastiin itsestään hajoava 0,9 kg :n pussi voidaan lisätä suoraan sekoittimeen mutta kuivalaastiin sekoitettaessa on kuidut kaadettava pussista erikseen sekoittimeen. Oikea annostus ja sekoittaminen mahdollistaa kuitujen täydellisen ja tasaisen leviämisen.

Kuidut sekoittuvat massaan betoniteh-taalla normaalin sekoitusajan puitteissa. Lisättäessä kuidut betoniautoon, tulee massaa sekoittaa vähintään 5 minuuttia. Valaminen ja viimeistely suoritetaan normaaleja työmenetelmiä käyttäen.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet saa Bermannon teknisestä neuvonnasta.

**FCS Vertex Screed** on CE merkitty EN14889-2:2006 (Betoniin käytettävät kuidut/Osa 2: Polymeerikuidut. Määritelmät, vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus.)

## Tuote tiedot

Luokka	1 b
Alkalin kestävyys	Alkalinkestävä
Sulamispiste	165° C
Sähkön johtavuus	Alhainen
Pituus	6 mm
Nimellishalkaisija	0,050 - 0,010 mm
Pakkauskoko	0,9 kg pakkaus

**BERMANTO®**  
Betonista tietenkin

Lisätietoja Vertex Sreed mikrokuidusta saat Bermanto Oy: n asiantuntijoilta.