

## Betoni- ja Design lattioiden hoito- ja huoltoaine

### Kuvaus

**OBTEGO® C-200** lievästi emäksisessä hoitoaineessa yhdistyvät lattiapintaa puhdistavat, tiivistävät, kiillottavat ja suojausta lisäävät ainesosat.

C-200 on vesiliukoinen ja poistaa likaantumisia ja muodostaa pintaa suojaavan mikrovahakalvon. Käytetään yleensä manuaaliseen uuden lattian peruspuhdistamiseen sekä ajoittaiseen huoltopuhdistamiseen käytetyn hoito- ja huolto-ohjelman mukaisesti.

### Tekniset ominaisuudet

Tiheys:	1 kg /litra
Väri:	Valkoinen
Vesiliukoisuus:	Täysin liukeneva
ph arvo:	ph 9-10
Tuoksu:	Ominainen:

### Käyttöalue

Aikaisemmin suojakäsiteltyjen /impregnoitujen betoni ja mineraalipintaisten lattioiden hoitoon- ja huoltamiseen. Uudistaa suojavaikutusta, tiivistää ja palauttaa lattian kiillon.

### Käsittely

Käyttötarkoituksesta riippuen OBTEGO® C-200 käytetään sellaisenaan tai sekoitetaan veteen suhteessa 1 : 100. Huoltoaine levitetään manuaalisesti mikrokuitu mopilla ja kiillotetaan kuivumisen jälkeen. Käytä kiillotuksessa yksi laikkasta konetta tai lattianhoitokonetta ja sopivan karkeitaa kiillotustyynyjä tai harjoja.

Erittäin likaiset lattiat pitää puhdistaa ensin peruspuhdistuksella OBTEGO® C-100 käyttäen.

*Tutustu OBTEGO® -käsiteltyjen pintojen puhdistus- ja huolto-ohjeeseen /20.*

### Riittoisuus

Menekki alustan likaisuudesta ja materiaalista riippuen: 100 m<sup>2</sup> - 2.000 m<sup>2</sup> /litra

### Varastointi

Säilyvyys viileässä, kuivassa paikassa ja suljetuissa astioissa noin 24 kuukautta.

### Ympäristönsuojelu

Kaikki tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat biohajoavia, jopa 98 % (OECD:n menetelmä). Ei sisällä säilöntäaineita.

Ei saa tyhjenää viemäriin, WGK 1 (lievästi haitallinen). Jättekoodit / jätemerkinnät EWC / AVV: n mukaan /08 02 99 muiden päällysteiden (mukaan lukien keraamiset materiaalit) MFSU-jätteet: Jätteet, joita ei ole määritelty muualla. Hävitä jätteet sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan kierrättää.

### Turvallisuus

Ainesosat: Modifioitu polyetoksyloitu alkoholi. <5% alifaattisia hiilivetyjä j ionittomia pinta-aktiivisia aineita.

### Vaarallisia aineita koskeva asetus

(EC) No. 1272/2008 (CLP)

Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä.  
Käytä suojalaseja EN 166, suojakäsineitä EN 371.

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

### Pakkaus

1 l pullo, (12 kpl /laatikko)  
10 astia

Nämä tiedot ovat ohjeellisia. Tuotteiden käyttö perustuu paikallisiin olosuhteisiin ja alustaan. Suosittelemme aina kokeilemaan tuotetta pieneen koeluueeseen.