

Litiumsilikaattipohjainen puhdisus- ja hoitoaine betonilattioille

Kuvaus

OBTEGO® C-205 on erittäin reaktiivinen hoitoneste teollisuuden betonilattiapinnoille. Se sisältää tasapainoisen yhdistelmän puhdistusaineita, kyllästysaineita ja silikaatteja.

Ominaisuudet

OBTEGO® C-205 poistaa vähäiset epäpuhtaudet, ja sitä käytetään aiemmin käsiteltyjen OBTEGO-lattioiden ylläpito-puhdistukseen. Tuotteen sisältämät kyllästysaineet ja silikaatit uudistavat OBTEGO-käsiteltyä pintaa.

Tekniset tiedot

Tiheys: 1,07 g/cm³ 20°C:ssa
Väri: keltainen
Vesiliukoisuus: täysin sekoittuva
pH arvo: 11 (+20°C)
Haju: Ei määritelty, mielo

Käyttöalue

OBTEGO® C-205 soveltuu kaikille OBTEGO-käsitellyille betonilattiapinnoille, kuten kiillotetuille tai kiillottamattomille betonilattioille/tasoitteille, mosaiikkibetonilaatoille/mosaiikkibetonille jne. Käyttöalueita ovat esimerkiksi teollisuuslattiat, kauppahallit, logistiikkakeskukset ja supermarketit. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Käsittely

Käyttökäytöksestä riippuen **OBTEGO® C-205** laimennetaan veteen suhteessa 1:4 - 1:400. Suurina pitoisuuksina (1:4 - 1:40) tuotetta annostellaan paineruiskulla ja levitetään mikrokuitumopilla. Puhdista pinta kuivumisen jälkeen tavalliseen tapaan lattianhoitokoneella tai automaattikoneella. Pienemmillä pitoisuuksilla (1:40 - 1:400) tuotetta voidaan levittää suoraan automaattikoneella. **OBTEGO® C-205** annostellaan siivouskoneen puhdasvesisäiliöön.

Huomautus: Vältä levittämästä ainetta liikaa alustalle (vältä lätköitä). Puhdista laite vedellä.

Käsittelylämpötila

Vältä suoraa auringonvaloa käsittelyn aikana. Pinnan lämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C. Jos tuotetta käytetään suurella pitoisuudella, vältä kostuttamasta pintaa, ennen kuin käsittely pinta on kuivunut.

Annostelu

Käyttö lattian kuluneisuudesta ja likaisuudesta riippuen seuraavien annostelun viitearvioiden mukaisesti:

Erittäin kuluneet alueet: suhde noin 1:4
Suojattu pinta: suhde noin 1:40
Tavallinen/päivittäinen huolto: suhde noin 1:400

Varastointi

Suojaa pakkaselta. Säilytä suljettua astiaa viileässä, kuivassa paikassa. Säilyy noin 24 kuukautta.

Pakkaus

20 litran astia

Ympäristönsuojelu

Älä kaada viemäriin. WGK 1 (lievästi vesistölle vaarallinen). Jätekoodit/jättemerkinnät EWC:n/AVV:n mukaan. 06 02 05* muut emäkset. (*Hävittämistä koskevat todisteet on toimitettava.) Hävitä jäte sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kysy paikalliselta jätehuollon asiantuntijalta jätteiden hävittämisestä. Täysin tyhjat pakkaukset voidaan kierrättää.

Turvallisuus

Ainesosat: litiumhydroksidi, kaliummetyyli-silaanitriolaatti, < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita, väriaine.

Vaarallisia aineita koskeva asetus

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaan. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

Nämä tiedot ovat ohjeellisia. Tuotteiden käyttö perustuu paikallisiin olosuhteisiin ja alustaan. Suosittelemme aina kokeilemaan tuotetta pienen koalueeseen.