

Betonilattioiden hoito- ja huoltoaine

Kuvaus

OBTEGO® C-240 on aiemmin käsiteltyjen pintojen ominaisuuksia uudistava huoltoaine, jossa on tasapainoinen yhdistelmä erilaisia pesuaineita ja pinnan tiiveyttä parantavia ainesosia.

Ominaisuudet:

OBTEGO® C-240 poistaa hiukan epäpuhtaudet ja sitä käytetään lattian kunnossapitoon. Huollonestettä voidaan käyttää manuaalisesti sekä automaattisten pesukoneiden kanssa.

Tekniset ominaisuudet

Tiheys:	1 kg /litra
Väri:	Vaalean keltainen
Vesiliukoisuus:	Täysin liukeneva
ph arvo:	pH 8 - 9
Tuoksu:	Ominainen:

Käyttöalue

OBTEGO® -suoja-aineilla käsiteltyjen /impregnoitujen betonilattioiden hoitoon ja huoltokäsittelyyn. Pinnan suojaominaisuuksien uudistamiseen ja parantamiseen. **OBTEGO® C-240** huoltoainetta käytetään yleensä pinnoilla, jotka on aikaisemmin käsitelty värillisellä **OBTEGO R-40** suojaus- ja impregnointiaineella.

Käsittely

Käyttötarkoituksesta riippuen voidaan **OBTEGO® C-240** käyttää laimentamattomana tai vedellä laimennettuna jopa suhteella 1: 100. Tuote levitetään mikrokuitumopilla ja tarvittaessa kiillotetaan kuivumisen jälkeen. Kiillotukseen käytetään yksilajista lattiahoitokoneita tai automaattipesuria sopivia pehmeitä kiillotustyynyjä tai harjoja käyttäen.

Automaattikonetta käytettäessä suositeltu annostus on 1-2 % (1:100 - 1:50). Tapauskohtaisesti ja lattian pidemmän käyttöjakson jälkeen voidaan annostusta lisätä aina 1:10 asti. Suurempaa annostusta ei tule käyttää. On aina suositeltavaa tehdä koealue ennen varsinaista huoltokäsittelyä. Erittäin likaiset tai pölyiset lattiat on imuroitava ja pestävä hyvin ennen C-240 käsittelyä.

Riittoisuus

Menekki alustan likaisuudesta ja käytetyistä materiaalista ja C-240 huoltoaineen annostuksesta riippuen: 50 m² - 2.000 m² / litra.

Varastointi

Säilyvyys viileässä, kuivassa paikassa ja suljetuissa astioissa noin 12 kuukautta.

Ympäristönsuojelu

Kiinteät pinta-aktiiviset aineet ovat 98% hajoavia (OECD: n testausmenetelmä). Jätteiden vaaraluokitus WHC 1 (vähän vettä vaarantava). Jätekoodit / jäte-merkinnät EWC / AVV: n mukaan. 08 02 99 muiden pinnoitteiden (myös keraamisten materiaalien) valmistuksessa syntyvät jätteet: Jätteet, joita ei ole mainittu muualla. Hävitä jäte sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää. Tyhjät astiat ovat kierrätettäviä ja ne voidaan sijoittaa uudelleenkäytettävään materiaalin-keräysjärjestelmään.

Turvallisuus

Ainesosat: <5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita. Muut ainesosat: hoitoaineita ja vesitiiveyttä parantavia aineita. aineet.

Vaarallisia aineita koskeva asetus

Merkinnät asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP] mukaisesti. Jos tarvitset lääkärin neuvoja, pidä astia tai tuotteen etiketti käsillä. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

Pakkaus

1 l pullo, (12 kpl /laatikko)
10 astia

Nämä tiedot ovat ohjeellisia. Tuotteiden käyttö perustuu paikallisiin olosuhteisiin ja alustaan. Suosittelemme aina kokeilemaan tuotetta pieneen koealueeseen.